

6,9W / 440lm / 2700K / DALI / Medium 30° /
301mm

73016




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit
Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




	2700K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,9W	8,6W	
Strom	600lm	440lm	
Effizienz	87lm/W	51lm/W	
LOR	-	73%	
UGR	-	<10	



Abstrahlwinkel Medium 30°

Anwendung



Gewicht

-

1 mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse F
Modellkennung 4053560342L

