

14W / 910lm / 2700K / DALI / Flood 50° /  
301mm

73019




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und  
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit  
Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



<b>2700K</b>	<b>Lichtquelle</b>	<b>Leuchte</b>
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>
<b>Strom</b>	<b>1200lm</b>	<b>910lm</b>
<b>Effizienz</b>	<b>86lm/W</b>	<b>53lm/W</b>
<b>LOR</b>	-	<b>76%</b>
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;16</b>



Gewicht

-

mm

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional  
**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse F  
Modellkennung 4053560342H

