

6,9W / 650lm / 4000K / DALI / Flood 50° /
301mm

73082




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit
Strukturlackierung.
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,9W	8,6W
Strom	860lm	650lm
Effizienz	125lm/W	76lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<13



Abstrahlwinkel
Flood 50°

Anwendung



Gewicht

1 mm

Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560345L

