

14W / 1260lm / 4000K / DALI / Medium 30° /  
601mm

73084




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit fokaler Doppellinse und Gehäuse und  
perforierter Abdeckplatte aus Aluminium mit  
Strukturlackierung.  
Erhältlich in Weiß (.01) und Schwarz (.02).

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
<b>Leistung</b>	<b>14W</b>	<b>17,1W</b>	
<b>Strom</b>	<b>1720lm</b>	<b>1260lm</b>	
<b>Effizienz</b>	<b>123lm/W</b>	<b>74lm/W</b>	
<b>LOR</b>	-	<b>73%</b>	
<b>UGR</b>	-	<b>&lt;10</b>	



Gewicht

-

1 mm

### Ausführungen

- .01 Weiß / RAL 9010
- .02 Schwarz / RAL 9005

Optional  
**70045** Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch  
die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D  
Modellkennung 4053560345L

