

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Flood 65° /
329mm

75016




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,3W	4,2W	
Strom	420lm	340lm	
Effizienz	127lm/W	81lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht

-

1 mm

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E
Modellkennung 2053560160L

