

Sys in Finit module

3,3W / 340lm / 3000K / DALI / Wide flood $80^{\rm o}$ / $329{\rm mm}$

75018




Design: O/M + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil. Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 48Vdc



C	€	

● 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	3,3W	4,2W
Strom	420lm	340lm
Effizienz	127lm/W	81lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel
Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht

mm



Ausführungen

.04 Mattweiß.05 Mattschwarz

Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20x75mm

Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560160L