

6,6W / 680lm / 3000K / DALI / Flood 65° /  
617mm

75020




Design: O/M + Bartenbach GmbH  
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.  
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Inklusive Stromversorgung.  
IP20 | 48Vdc



LED	3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,6W	8,3W	
Strom	840lm	680lm	
Effizienz	127lm/W	82lm/W	
LOR	-	81%	
UGR	-	<13	



Gewicht

1 mm

### Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional  
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen  
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen  
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E  
Modellkennung 2053560160L

