

## Sys inFinit module

6,6W / 680lm / 3000K / DALI / Wide flood 80° / 617mm

75022




Design: O/M + Bartenbach GmbH Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil. Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam Inklusive Stromversorgung. IP20 | 48Vdc



66
----

● 3000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	6,6W	8,3W
Strom	840lm	680lm
Effizienz	127lm/W	82lm/W
LOR	-	81%
UGR	-	<19



Abstrahlwinkel Wide flood 80°

Anwendung



Gewicht

mm



## Ausführungen

O .04 Mattweiß

.05 Mattschwarz

## Optional

70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen 20×75mm

## Daten gemäß Verordnungen

2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 |2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse E Modellkennung 2053560160L