

9,9W / 1080lm / 4000K / DALI / Flood 65° /
905mm

75056




Design: O/M + Bartenbach GmbH
Modul mit extrudierten Linearlinsen (Lightstream) in Verbindung mit einem Zweitreflektor, eingebaut in ein extrudiertes Aluminiumprofil.
Erhältlich in Weiß (.04) und Schwarz (.05).

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Inklusive Stromversorgung.
IP20 | 48Vdc




LED	4000K	Lichtquelle	Leuchte
Leistung	9,9W	13W	
Strom	1350lm	1080lm	
Effizienz	136lm/W	87lm/W	
LOR	-	80%	
UGR	-	<13	



Abstrahlwinkel
Flood 65°

Anwendung



Gewicht

1 mm

Ausführungen

- .04 Mattweiß
- .05 Mattschwarz

Optional
70045 Werkzeug zum Entfernen von Modulen
20x75mm

Daten gemäß Verordnungen
2019/2020/EU ergänzt durch 2021/341 | 2019/2015/EU ergänzt durch die Verordnung 2021/340/EU Energieverbrauchskennzeichnung.
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Effizienzklasse D
Modellkennung 4053560084L

