

9,8W / 490lm / 2700K / On/Off / Spot 15° /  
ø85mm

60183



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales  
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy  
estrecho.

Existen accesorios para distintas aplicaciones.

LED CRI&gt;90 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP65 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		9,8W	12,3W
Flujo		955lm	490lm
Eficiencia		97lm/W	40lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<10

Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación

Peso  
0,58Kg

Ø78 (trim version)



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Opcional

**59014** Accesorio techos 12,5mm (instalación flush)

150x91x20mm

**59038** Accesorio techos 10-40mm (techo acústico)

156x100x78mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245H