

4,5W / 430lm / 2700K / On/Off / Flood 59° / ø85mm

60246



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Spotlight de superficie con cuerpo de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Orientable 90° en rotación horizontal y 330° en rotación vertical.

Driver incluido.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10  
2-step MacAdam / Driver incluido.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	4,5W	5,8W
Flujo	480lm	430lm
Eficiencia	107lm/W	75lm/W
LOR	-	90%
Condición de funcionamiento	-	230Vac



Ángulo de haz  
Flood 59°

Aplicación

Peso  
0,64Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 2053560245L