

10W / 720lm / 2700K / DALI / Medium 28° /  
ø45mm

60307



Diseño: O/M

Spotlight ajustable de superficie con cuerpo de aluminio.

El spotlight se puede rotar hasta 90° en horizontal y 330° en vertical.


Accesorios disponibles por separado y fácilmente aplicables tras la instalación.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	10W		12,5W
Flujo	955lm		720lm
Eficiencia	96lm/W		58lm/W
LOR	-		0.75
UGR	-		<16

Ángulo de haz  
Medium 28°

Aplicación

Peso  
0,7Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Opcional

- 59016** Refractor elíptico  
Ø39x0,5mm
- 59017** Difusor blando  
Ø39x0,5mm
- 59018** Louvre  
Ø39x3mm
- 59019** Snoot 72mm  
Ø45x72

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia F  
Identificador del modelo 2053560245H