



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo, con cuerpo de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión. Embellecedor de aluminio con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Cristal templado transparente.


Se suministra con cable (2x0,50 mm²).


Fuente de alimentación no incluida.

Valores para 700 mA. Para 350 mA, considere la mitad de los valores indicados.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
IP67 | 350mA / 700mA




 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>		<b>LLuminaria</b>	
<b>Potencia</b>	<b>2,2W</b>		<b>2,2W</b>	
<b>Flujo</b>	<b>305lm</b>		<b>260lm</b>	
<b>Eficiencia</b>	<b>139lm/W</b>		<b>118lm/W</b>	
<b>LOR</b>	<b>-</b>		<b>85%</b>	
<b>UGR</b>	<b>-</b>		<b>&lt;19</b>	



Ángulo de haz  
**Medium 21°**

Aplicación



Peso  
**0,07Kg**



Ø32



#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .12 Acero inoxidable cepillado
- .34 Óxido

#### Obligatorio

- 59124** 15W Driver  
1 a 10 luminarias / 350mA
- 59125** 8W Driver  
1 a 5 luminarias / 350mA
- 59126** 15W Driver  
1 a 10 luminarias / 350mA
- 59127** 25W Driver  
5 a 18 luminarias / 350mA
- 59128** 11W Driver  
1 a 4 luminarias / 700mA
- 59129** 35W Driver  
1 a 12 luminarias / 700mA
- 59130** 17W Driver  
1 a 5 luminarias / 700mA
- 59131** 48W Driver  
1 a 18 luminarias / 700mA

#### Opcional

- 27400** IP68 Connector 2 way  
4 poles
- 27395** IP68 Pass-through wiring connection box  
3 way