

14W / 1215lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
559mm

60851

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad
cromática y una larga vida útil.LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz

Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

Diffuser

A Polycarbonate frost
diffuser

Light Source

B LED Modules

LED	2700K	Fuente de luz	Luminaria
Potencia		14W	17,1W
Flujo		2390lm	1215lm
Eficiencia		171lm/W	71lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
0,5Kg

Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo
desea, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las
distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-
light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia D

Identificador del modelo 89603215

