

34W / 3125lm / 3000K / DALI / Diffuse /  
1399mm

60903

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



## Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

## Diffuser

A Polycarbonate frost  
diffuser

## Light Source

B LED Modules

LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		34W	40W
Flujo		6125lm	3125lm
Eficiencia		180lm/W	78lm/W
LOR		-	51%
UGR		-	<28



Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
0,58Kg



## Acabados

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elige la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desees, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

## Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 89603211, 89603216