

16W / 1300lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
1149mm

61099



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP40 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16W		19,5W
Flujo	2800lm		1300lm
Eficiencia	175lm/W		67lm/W
LOR	-		46%
UGR	-		<25

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
1,8Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante
54036

Base transparente

ø60x35mm

54034