

68W / 5600lm / 2700K / On/Off / Diffuse /  
2831mm

61106



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		68W	80W
Flujo		11950lm	5600lm
Eficiencia		176lm/W	70lm/W
LOR		-	47%
UGR		-	<25

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
4,5Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034

