

27W / 1840lm / 2700K / DALI / Flood 52° / 1200mm

61271



#### Structure

- 1 Profile
- 2 End caps
- 3 Fitting accessories
- 4 Profile coupling

#### Modules

A inVision Module


Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Módulo inVision con carcasa y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 27W    |               | 32,9W      |
| Flujo      | 2400lm |               | 1840lm     |
| Eficiencia | 89lm/W |               | 56lm/W     |
| LOR        | -      |               | 77%        |
| UGR        | -      |               | <10        |



Ángulo de haz  
Flood 52°

#### Aplicación



Peso  
0,8Kg



#### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com