U45
Made-to-measure

41W / 3450lm / 3000K / On/Off + E-KIT / Diffuse / 1679mm

61349

Diseño: O/M

Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



Structure
1 Profile
2 End caps
3 Fitting accessories
4 Profile coupling

Diffuser
A Polycarbonate frost diffuser

Light Source
B LED Modules

LED 3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	**41W**	**48,2W**
Flujo	**7350lm**	**3450lm**
Eficiencia	**179lm/W**	**72lm/W**
LOR	**-**	**47%**
UGR	**-**	**<25**



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
0,8Kg

mm



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

www.om-light.com / mail@om-light.com Rua Maurício Lourenço Oliveira 186, 4405-034 Vila Nova de Gaia, Porto. Portugal. / Apartado 1538 4401-901 Vila Nova de Gaia, Porto Portugal / tel. +351 223 710 419