

U60 IP54 Surface

54W / 4600lm / 2700K / On/Off / Diffuse /
2271mm

61709



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Accesorios de montaje no incluidos.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP54 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 54W | | 63,5W |
| Flujo | 9560lm | | 4600lm |
| Eficiencia | 177lm/W | | 72lm/W |
| LOR | - | | 48% |
| UGR | - | | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
5Kg



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

