

20W / 1815lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
1399mm

61970

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**

  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**

  - A Polycarbonate frost diffuser

**Light Source**

  - B LED Modules

| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 20W           | 24,4W      |
| Flujo      |       | 3775lm        | 1815lm     |
| Eficiencia |       | 189lm/W       | 74lm/W     |
| LOR        |       | -             | 48%        |
| UGR        |       | -             | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
0,58Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

