

U120  
Surface/Pendant

174W / 14500lm / 3000K / On/Off / Diffuse /  
2891mm

62031



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado o empotrado.  
Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP40 | 230Vac | 50/60Hz



| LED 3000K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------------|------------|
| Potencia   | 174W          | 201W       |
| Flujo      | 23500lm       | 14500lm    |
| Eficiencia | 134lm/W       | 72lm/W     |
| LOR        | -             | 62%        |
| UGR        | -             | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
12,9Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

Mandatory Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente  
ø60x35mm  
54034