

**U120**  
**Surface/Pendant**

76W / 6640lm / 4000K / DALI / Diffuse /  
2319mm

62052



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor de policarbonato esmerilado con sistema de  
enganche fácil y sistema de montaje doble: enrasado  
o empotrado.


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster. Los accesorios de montaje se piden por separado.


LED CRI>80 / >50.000h. L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP40 | 230Vac | 50/60Hz



|   |         |               |            |
|---|---------|---------------|------------|
|  LED | 4000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia  | 76W     | 89,4W         |            |
| Flujo   | 10720lm | 6640lm        |            |
| Eficiencia  | 141lm/W | 74lm/W        |            |
| LOR   | -       | 62%           |            |
| UGR   | -       | <25           |            |




Ángulo de haz  
Diffuse

## Aplicación



Peso  
10,4Kg



## Acabados

- ☐ .01 Blanco/RAL 9010  
☒ .02 Negro/RAL 9005  
☐ .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
support@om-light.com ø60x35mm  
54034