

16+9W / 1340+700lm / 3000K / On/Off /  
Diffuse / batwing / 1149mm

62184

**Diseño: O/M**

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 16+9W         | 19,5+11,3W |
| Flujo      |       | 2860+1100lm   | 1340+700lm |
| Eficiencia |       | 158lm/W       | 65lm/W     |
| LOR        |       | -             | 51%        |
| UGR        |       | -             | <22        |



Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
4Kg

**Acabados**

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

**Obligatorio**

**56053** Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

**54034** Base transparente

Ø60x35mm