

H45 Pendant

16+9W / 1340+700lm / 3000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 1149mm

62184



Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.


Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado. Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	16+9W		19,5+11,3W
Flujo	2860+1100lm		1340+700lm
Eficiencia	158lm/W		65lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22



Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación

Peso
4Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante
54034 Base transparente
Ø60x35mm