

32+18W / 2840+1480lm / 4000K / On/Off /
Diffuse / batwing / 2271mm

62204



Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm²) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| Potencia | 32+18W | | 39+20,7W |
| Flujo | 6040+2360lm | | 2840+1480lm |
| Eficiencia | 168lm/W | | 72lm/W |
| LOR | - | | 51% |
| UGR | - | | <22 |



Ángulo de haz
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso
7,9Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm