

40+22W / 3550+1850lm / 4000K / DALI /  
Diffuse / batwing / 2831mm

62214



## Diseño: O/M

Luminaria suspendida de luz directa e indirecta con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado de pintura texturizada. Difusor esmerilado para luz directa y difusor transparente para luz indirecta con sistema de enganche fácil. Tapas de aluminio de 5 mm.

Circuitos independientes.

Accesorios de suspensión disponibles por separado.

Base de alimentación de aluminio, cable de alimentación transparente (3x0,75 mm<sup>2</sup>) y cables de suspensión de acero (1,5 mm) con sistema de ajuste milimétrico de la altura.


LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	40+22W		48,8+26,8W
Flujo	7550+2950lm		3550+1850lm
Eficiencia	169lm/W		71lm/W
LOR	-		51%
UGR	-		<22




Ángulo de haz  
Diffuse / batwing

Aplicación



Peso  
9,8Kg



## Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .10 Aluminio anodizado

## Obligatorio

56053 Accesorio de montaje directo/indirecto colgante

54034 Base transparente

Ø60x35mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com