

126W / 6600lm / 4000K / DALI / Diffuse  
indirect / 2970mm

62377



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster  
Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.  
Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.  
Difusor acrílico esmerilado para luz indirecta  
Carril trifásico (On/Off o DALI) para la instalación de spotlights.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	126W	180W
Flujo	16400lm	6600lm
Eficiencia	130lm/W	37lm/W
LOR	-	40%
UGR	-	<25



Ángulo de haz  
Diffuse indirect

Aplicación



Peso  
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

56051 Base transparente

Ø60x35mm

54081 Base de aluminio DALI

Ø60x37mm

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com