

63+126W / 2400+4800lm / 2700K / On/Off /
Diffuse Direct/ Indirect / 2970mm

62381



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria suspendida con carcasa de perfil de aluminio con anodizado de 25 micrómetros, que ofrece la máxima resistencia contra la corrosión, con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Difusor acrílico esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de acero con pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.


Difusor acrílico esmerilado para luz directa e indirecta
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



| | | | |
|---|--------------|---------------|-------------|
|  LED | 2700K | Fuente de luz | LLuminaria |
| Potencia | 63+126W | | 90+180W |
| Flujo | 6000+12000lm | | 2400+4800lm |
| Eficiencia | 95lm/W | | 27lm/W |
| LOR | - | | 40% |
| UGR | - | | <25 |



Ángulo de haz
Diffuse Direct/
Indirect

Aplicación



Peso
14Kg



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005
- .03 Gris/RAL 9006

Obligatorio

54034 Base transparente

Ø60x35mm

54080 Base aluminio

Ø60x37mm