



### Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 2700K  | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|--------|---------------|------------|
| Potencia   | 20W    |               | 24,4W      |
| Flujo      | 1800lm |               | 1150lm     |
| Eficiencia | 90lm/W |               | 47lm/W     |
| LOR        | -      |               | 64%        |
| UGR        | -      |               | <13        |



Ángulo de haz  
Elliptical 22x47°

Aplicación



Peso  
0,5Kg



### Acabados

.20 Transparente

### Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

### Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com