

## Tubo Evo

59W / 4320lm / 3000K / DALI / Spot 21° /  
1539mm

62469



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.


Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>90 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>3000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>59W</b>	<b>69,4W</b>
<b>Flujo</b>	<b>5790lm</b>	<b>4320lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>98lm/W</b>	<b>62lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>75%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;10</b>



Ángulo de haz  
**Spot 21°**

## Aplicación



Peso  
1,4Kg



## Acabados

● .20 Transparente

## Obligatorio

**43707 Accesorio para montaje en superficie**

Optional

**43431 Conector IP68**

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: [support@omnilight.com](mailto:support@omnilight.com)