

## Tubo Evo

39W / 3600lm / 4000K / On/Off / Elliptical  
22x47° / 1037mm

62485



Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.

Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.


Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.


LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 <b>4000K</b>	<b>Fuente de luz</b>	<b>LLuminaria</b>
<b>Potencia</b>	<b>39W</b>	<b>45,9W</b>
<b>Flujo</b>	<b>5490lm</b>	<b>3600lm</b>
<b>Eficiencia</b>	<b>141lm/W</b>	<b>78lm/W</b>
<b>LOR</b>	<b>-</b>	<b>66%</b>
<b>UGR</b>	<b>-</b>	<b>&lt;13</b>



Ángulo de haz  
**Elliptical 22×47°**

## Aplicación



Peso  
0,9Kg



## Acabados

 .20 Transparente

## Obligatorio

**43707 Accesorio para montaje en superficie**

Optional

**43430 Conector IP68**

4 polos