

34W / 4600lm / 3000K / On/Off / Diffuse /
1472mm

62579



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.


Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.


IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		34W	40W
Flujo		6125lm	4600lm
Eficiencia		180lm/W	115lm/W
LOR		-	75%
UGR		-	<28

Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación

Peso
1,6Kg

Acabados

● .25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accesorio de superficie

43703 Accesorio colgante

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004772