



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.  
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



| LED        | 3000K   | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia   | 32W     |               | 37,6W      |
| Flujo      | 5720lm  |               | 4120lm     |
| Eficiencia | 179lm/W |               | 109lm/W    |
| LOR        | -       |               | 72%        |
| UGR        | -       |               | <25        |



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación



Peso  
2,6Kg



Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio  
43707 Accesorio de superficie (>2000mm)  
43711 Accesorio colgante (>2000mm)

Opcional  
59058 Accesorio de acero inoxidable (>2000mm)  
59059 Accesorio de pared

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento  
(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes  
luminosas de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004772