

54W / 7200lm / 4000K / On/Off / Diffuse /  
2312mm

62693



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con cuerpo tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 70 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	54W		63,5W
Flujo	10000lm		7200lm
Eficiencia	185lm/W		113lm/W
LOR	-		72%
UGR	-		<28

Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
2,6Kg

Acabados

● .25 Esmerilado

Obligatorio

43708 Accesorio de superficie (&gt;2000mm)

43710 Accesorio colgante (&gt;2000mm)

Opcional

59062 Accesorio de acero inoxidable (&gt;2000mm)

59059 Accesorio de pared

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia B

Identificador del modelo 28004774

