

O975 Surface/Pendant

51W / 4400lm / 4000K / On/Off / Diffuse /
1160mm

62715



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de perfil de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura texturizada y difusor de policarbonato esmerilado con sistema de enganche fácil.

Tapas de policarbonato esmerilado de 5 mm.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



| LED | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|---------|---------------|------------|
| Potencia | 51W | | 60W |
| Flujo | 6300lm | | 4400lm |
| Eficiencia | 124lm/W | | 73lm/W |
| LOR | - | | 70% |
| UGR | - | | <22 |



Ángulo de haz
Diffuse

Aplicación



Peso
1,86Kg



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

● .10 Aluminio anodizado

Obligatorio

44070 Accesorio para colgar

Ø60x35mm

44060 Base transparente

Ø60x35mm