



Diseño: Eduardo Souto de Moura  
Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.  
Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	41W	48,2W	
Flujo	7170lm	5370lm	
Eficiencia	175lm/W	111lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
1,6Kg



Acabados

☐ .25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accesorio de superficie

43703 Accesorio colgante

Opcional

59057 Accesorio de acero inoxidable

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340  
Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C  
Identificador del modelo 28004771

