



Diseño: O/M

Módulo con carcasa de perfil de aluminio con fuente de luz led integrada y difusor acrílico esmerilado.

Incluye cable para conectar módulos con conector macho y hembra.


Componentes suministrados por separado: fuente de alimentación, regulador DALI, cable de alimentación, cable prolongador y accesorios de montaje en 45°.

Longitud máxima de la suma de los módulos: ≤4 m.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B50 / 3-step MacAdam.

IP44 | 48Vdc




 LED	2500K		
		Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	18W		18W
Flujo	1920lm		1560lm
Eficiencia	107lm/W		87lm/W
LOR	-		81%
UGR	-		-



Ángulo de haz  
Medium 30°

Aplicación



Peso  
0,35Kg



#### Acabados

☒ .25 Esmerilado

#### Included

Accesorios de montaje O  
34x19x7mm



#### Obligatorio

**18105** Cable de alimentación

2x0,35mm<sup>2</sup> (0,5m)

**18106** Cable de alimentación

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18820** Fuente de alimentación 16W

Encendido/Apagado

**18821** Fuente de alimentación 30W

On/Off

**18822** Fuente de alimentación 55W

On/Off

**18823** Fuente de alimentación 75W

On/Off

**18824** Fuente de alimentación 150 W

On/Off

**18833** Dimmer LED DALI

#### Opcional

**18107** Cable de extensión

2x0,35mm<sup>2</sup> (1m)

**18108** Cable alargador

2x0,35mm<sup>2</sup> (5m)

**18831** Accesorios de montaje 45

45x19,5x20mm