

34W / 4025lm / 4000K / On/Off / Prismatic /  
1399mm

63041

Diseño: O/M  
Fuente de luz led con una buena uniformidad  
cromática y una larga vida útil.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



- Structure**
  - 1 Profile
  - 2 End caps
  - 3 Fitting accessories
  - 4 Profile coupling
- Diffuser**
  - A Polycarbonate frost diffuser
- Light Source**
  - B LED Modules

| LED        | 4000K | Fuente de luz | LLuminaria |
|------------|-------|---------------|------------|
| Potencia   |       | 34W           | 40W        |
| Flujo      |       | 6500lm        | 4025lm     |
| Eficiencia |       | 191lm/W       | 101lm/W    |
| LOR        |       | -             | 62%        |
| UGR        |       | -             | <22        |



Ángulo de haz  
Prismatic

Aplicación



Peso  
0,58Kg



Acabados

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

