



Diseño: Eduardo Souto de Moura

Luminaria de superficie o suspendida con difusor tubular de policarbonato esmerilado resistente a los impactos de 50 mm de diámetro.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados. Se suministra con prensaestopas de plástico de 30 mm que evita la condensación dentro de la luminaria.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 />50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP67 | IK08| 230Vac | 50/60Hz




LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	41W	48,2W	
Flujo	7170lm	5370lm	
Eficiencia	175lm/W	111lm/W	
LOR	-	75%	
UGR	-	<28	



Ángulo de haz  
Diffuse

Aplicación

Peso  
1,6Kg



Acabados

.25 Esmerilado

Obligatorio

43701 Accessoire de montage en surface

43705 Accessoire pour montage suspendu

Opcional

59057 Accessoire de fixation en acier inoxydable

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene fuentes luminosas de clase de eficiencia C

Identificador del modelo 28004771