

59W / 4800lm / 3000K / DALI / Super spot  
10° / 1539mm

63125



#### Diseño: O/M

Luminaria de superficie con difusor tubular de policarbonato transparente resistente a los golpes y sistema anticondensación que incluye una válvula que evita la condensación dentro de la luminaria sin que afecte a su elevado nivel de protección.

Tapas de policarbonato transparente con ángulos de instalación marcados.

Sistema óptico con lente acrílica.


Equipado con cable de 1 m (H05RN-F) y prensaestopas metálico.

Los accesorios de montaje y el conector IP68 se suministran por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 3-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP67 | IK08 | 230Vac | 50/60Hz



LED	3000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	59W		69,4W
Flujo	5790lm		4800lm
Eficiencia	98lm/W		69lm/W
LOR	-		83%
UGR	-		<10



Ángulo de haz  
Super spot 10°

Aplicación



Peso  
1,4Kg



#### Acabados

.20 Transparente

#### Obligatorio

43707 Accesorio para montaje en superficie

#### Opcional

43431 Conector IP68

5 polos

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com