



Diseño: O/M

Luminaria empotrable en techo de aluminio fundido.

Versión ajustable (orientable 30° en el eje horizontal y 355° en el eje vertical).

El accesorio para empotrar para la versión enrasada se suministra por separado.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	2700K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	2,2W		2,8W
Flujo	200lm		180lm
Eficiencia	91lm/W		64lm/W
LOR	-		90%
UGR	-		<10



Ángulo de haz
Spot 14°

Aplicación

Peso
0,38Kg



Ø70 (trim version)



Acabados

○ .04 Blanco mate

● .05 Negro mate

Opcional

59063 Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)
176x17mm

59064 Accesorio Trimless (techos de 15 mm)
176x19,5mm

59065 Accesorio Trimless (techos de 25 mm)
176x29,5mm

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y (UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia F

Identificador del modelo 4053560279