

5,6W / 430lm / 4000K / DALI / Flood 56° /  
ø54mm

63524



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y  
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de  
pintura electrostática 100 % poliéster.

Ópticas Lightcore para un haz de luz definido y  
perfectamente controlado.

El accesorio para empotrar se suministra por  
separado.

LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	5,6W		7W
Flujo	490lm		430lm
Eficiencia	88lm/W		61lm/W
LOR	-		88%
UGR	-		<19

Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación



Peso



Acabados

○ .01 Blanco/RAL 9010

● .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**59039** Accesorio Trimless (techos de 12,5 mm)

155x18mm

**59040** Accesorio Trimless (techos de 15 mm)

155x20mm

**59041** Accesorio Trimless (techos de 25 mm)

155x30mm

Opcional

**59083** Removal tool

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para  
otro tipo de material, póngase en contacto con: [support@om-light.com](mailto:support@om-light.com)

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y  
(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente  
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313H