

5,6W / 215lm / 4000K / On/Off / Spot 15° /
ø60mm

63570



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable en techo con cuerpo y
disipador térmico de aluminio fundido y acabado de
pintura electrostática 100 % poliéster.

Orientable mediante rotación horizontal de 20°.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales
para proporcionar una luz focalizada y un haz muy
estrecho.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W	7W
Flujo		480lm	215lm
Eficiencia		86lm/W	31lm/W
LOR		-	45%
UGR		-	<10

Ángulo de haz
Spot 15°

Aplicación

Peso
0,58Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para
otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com

Datos de conformidad con el Reglamento

(UE) 2019/2020, completado por los Reglamentos (UE) 2021/341 y

(UE) 2019/2015, completados por el Reglamento (UE) 2021/340

Etiquetado de consumo energético. Este producto contiene una fuente
luminosa de clase de eficiencia G

Identificador del modelo 4053560313H