

9,8W / 790lm / 4000K / DALI / Spot 15° /  
ø85mm

63617



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.

Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.

Los accesorios de montaje se piden por separado


LED CRI&gt;80 / &gt;50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		9,8W	12,3W
Flujo		1360lm	790lm
Eficiencia		139lm/W	64lm/W
LOR		-	58%
UGR		-	<10

Ángulo de haz  
Spot 15°

Aplicación

Peso  
0,58Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com