



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH  
Luminaria de superficie/suspendida con cuerpo y disipador térmico de aluminio fundido y acabado de pintura electrostática 100 % poliéster.  
Lente tipo spot con orificios superficiales individuales para proporcionar una luz focalizada y un haz muy estrecho.  
Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
DALI DT8  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz




LED	2200K-5000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia		5,6W*	7W*
Flujo		460lm*	380lm*
Eficiencia		82lm/W	58lm/W
LOR		-	83%
UGR		-	<10



Ángulo de haz  
Flood 56°

Aplicación

Peso  
0,53Kg



### Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

### Obligatorio

59051 Accesorio para instalación colgante  
ø80x35mm

Para el suministro específico de controladores "DALI 2", contacte con:  
support@om-light.com

Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, póngase en contacto con: support@om-light.com