

Diseño: OM + Bartenbach GmbH

Módulo suspendido directo e indirecto con carcasa de aluminio con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luz directa: Lentes lineales extruidas (Lightstream) combinadas con un reflector secundario, integradas en un perfil de aluminio extruido.


Luz indirecta: lentes lineales con efecto de ala de murciélago protegidas por un difusor de policarbonato transparente.

LED CRI>90 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam

Fuente de alimentación incluida.

IP20 | 230Vac | 50/60Hz



 LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	27+56W		32,9+65,9W
Flujo	3600+3440lm		2880+2720lm
Eficiencia	85lm/W		57lm/W
LOR	-		80%
UGR	-		<16



Ángulo de haz
Flood 64° /
batwing

Aplicación

Peso

Acabados

☐ .04 Blanco mate

☒ .05 Negro mate

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar: support@om-light.com

Elija la longitud y la disposición del sistema exactamente como lo desee, para modelar las funciones de iluminación adecuadas para las distintas tareas. Si desea más información, contacte con: support@om-light.com

