



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria empotrable con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster


Tapas de aluminio anodizado con acabado mate o de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster. Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision35 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W	45,9W
Flujo	5100lm	3720lm
Eficiencia	131lm/W	81lm/W
LOR	-	73%
UGR	-	<10




Ángulo de haz
Medium 31°

Aplicación

Peso
1,8Kg



37x904



Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

50047 Accesorio para empotrar

O/M recomienda que los techos falsos destinados a productos empotrables se instalen sólo después de haber elegido los productos que se van a utilizar. Lo mismo se aplica a la preparación de huecos para este tipo de productos. O/M recomienda reforzar los falsos techos cerca de estas aberturas, de acuerdo con las características del producto a empotrar. Las dimensiones de los recortes son para techos de cartón yeso. Para otro tipo de material, contactar con: support@om-light.com