

39W / 3870lm / 4000K / On/Off / Flood 52°
/ 911mm

63971



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.


Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam
Fuente de alimentación incluida.
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED 4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	39W	45,9W
Flujo	5100lm	3870lm
Eficiencia	131lm/W	84lm/W
LOR	-	76%
UGR	-	<16

Ángulo de haz
Flood 52°

Aplicación

Peso
1,9Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

54036 Accesorio de montaje directo colgante

Obligatorio

54034 Base transparente
ø60x35mm