

26W / 2480lm / 4000K / DALI / Medium 31° /  
611mm

63977



Diseño: O/M + Bartenbach GmbH

Luminaria de superficie o suspendida con carcasa de aluminio con acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster

Tapas de aluminio anodizado con acabado de pintura electroestática texturizada 100 % poliéster.

Luminaria y cubierta perforada de aluminio con acabado de pintura texturizada. Equipada con la última tecnología de Bartenbach GmbH, inVision45 es una solución discreta que garantiza una excelente distribución de la luz y confort visual a partir de una fuente casi imperceptible.

Los accesorios de montaje para la versión suspendida se piden por separado.

LED CRI>80 / >50.000h, L80/B10 / 2-step MacAdam  
Fuente de alimentación incluida.  
IP20 | 230Vac | 50/60Hz



LED	4000K	Fuente de luz	LLuminaria
Potencia	26W		31,7W
Flujo	3400lm		2480lm
Eficiencia	131lm/W		78lm/W
LOR	-		73%
UGR	-		<10

Ángulo de haz  
Medium 31°

Aplicación

Peso  
1,3Kg

Acabados

- .01 Blanco/RAL 9010
- .02 Negro/RAL 9005

Obligatorio

**Mandatory** Accesorio de montaje directo colgante  
54036

Base transparente DALI

Para el envío específico de drivers "DALI 2", contactar:  
support@om-light.com ø60x35mm  
56051

